



# Steady D-2R

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes und ballwurfsicheres Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon. Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Ausführung für Deckenmontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik. Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).



## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung                           | Einzelbatterie-leuchten        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Leuchtmittel                             | 2 x 3 W LED                                                    | 2 x 3 W LED                    |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                 |                                |
| Farbe                                    | weiß                                                           |                                |
| Material                                 | Aluminium-Druckguss                                            |                                |
| Montageart                               | Deckenanbaumontage                                             |                                |
| Weitere Montagearten*                    | Deckenanbaumontage (Seilabhängung)                             |                                |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 190 x 56 x 190 mm                                           |                                |
| Schutzart                                | IP65                                                           |                                |
| Schutzklasse                             | I                                                              |                                |
| IK-Schutzklasse                          | IK08                                                           |                                |
| Lichtstrom (Netz)                        | 480 lm                                                         | 360 lm                         |
| Lichtstrom (Not)                         |                                                                |                                |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                              | 480 lm                         |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                              | 480 lm                         |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                              | 240 lm                         |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                                |                                |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                              | 100% / 75%                     |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                              | 100% / 75%                     |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                              | 50% / 75%                      |
| Netzanschlussleistung                    | 10 VA                                                          | 8 VA                           |
| Batteriestromaufnahme                    | 25 mA                                                          | –                              |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                              | 1h / 3h / 8h                   |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                              | 230V 50/60Hz                   |
| NiMH-Akku                                |                                                                |                                |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                              | 4,8V 2,0Ah<br>4,8V 2,0Ah + AkH |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                              | 4,8V 4,2Ah<br>4,8V 4,2Ah + AkH |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                              | 4,8V 4,2Ah<br>4,8V 4,2Ah + AkH |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C<br>(überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht) | –                              |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                              | 0°C bis +35°C                  |
| Dauerschaltung                           | –                                                              | -5°C bis +30°C                 |
| optional                                 |                                                                |                                |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010/025                            | –                              |

## Deckenanbaumontage



